




- 1 Мужская серьга.
- 2 Гидравлическое вращение на 360°.
- 3 Увеличенная ширина для распределения нагрузки. Корпус изготовлен из прочной стали с высоким пределом текучести. Два горизонтальных гидроцилиндра с амортизатором в конце хода расположены внутри корпуса.
- 4 Большой объем наполнения. Специальная конструкция челюстей для улучшения производительности и избегания повреждений свеклы и картофеля.
- 5 Возможность смены челюстей на челюсти для перегрузки.
- 6 Специальная конструкция сменных зубьев.

Опционально : челюсти для перегрузки



A

B

C

D



	<i>m</i>	<i>мм</i>	<i>л</i>	<i>кг</i>	<i>мм</i>	<i>мм</i>	<i>мм</i>	<i>мм</i>	<i>бар</i>	<i>л/мин</i>	<i>бар</i>	<i>л/мин</i>
BB2VHB1401600R1C	9	1400	1600	1360	1805	1505	1610	2460	350	50/120	150/200	13/18
BB2VHB1501750R1C	9	1500	1750	1400	1805	1505	1610	2460	350	50/120	150/200	13/18
BB2VHB1802000R1C	15	1800	2000	1560	1805	1505	1610	2460	350	50/120	150/250	18/27
BB2VHB2002300R1C	15	2000	2300	1640	1805	1505	1610	2460	350	50/120	150/250	18/27
BB2VHB2202600R1C	15	2200	2600	1720	1805	1505	1610	2460	350	50/120	150/250	18/27
BB2VHB2352750R1C	15	2350	2750	1760	1805	1505	1610	2460	350	50/120	150/250	18/27

Кг: Вес без учета серьги

BB2VHB 1400 - 1500 - 1800 - 2000 - 2200 - 2350

